



- IP videorekordér
- 16-kanálové nahrávání
- Podpora rozlišení 8.0Mp (4K)
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



| System | | |
|---|---|--|
| Model | NVH-1622 | |
| Verze | Cloud | |
| SKU | 1868 | |
| Maximální počet připojených kamer (max/min rozlišení) | 16/16 | |
| Operační systém | Embedded Linux | |
| Simultánní multikanálový záznam v reálném čase | + | |
| Zpětné přehrávání | + | |
| Přístup přes internet | + | |
| Zálohování na USB | + | |
| Nahrávání | | |
| Záznam, kanál x rozlišení @ fps | 16x8Mp@25, 8x8Mp@25, 4x8Mp@25, 1x8Mp@25 | |
| Ukládání záznamů na HDD*/přes síť | +/+ | |
| Komprese videa | H.264/H.265 | |
| Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den) | Video H.264 | ~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1) |
| | Video H.265 | ~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1) |
| | Audio | 0.69Gb |
| Pozor! Harddisk není součástí balení! | | |
| Přehrávání | | |
| Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps | 1x8Mp@25 | |
| Způsob zálohování, síť / USB | +/+ | |
| Počet kamer na monitorů | 1/4/8/9/16 | |
| Záznamové režimy | Ruční | + |
| | Alarm | + |
| | Detekce pohybu | + |
| | Podle času a data | + |
| Audio | | |
| Komprese zvuku | G.711A | |
| Dvoukanálový zvuk | - | |
| Síť | | |
| Konektor sítě | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Síťové funkce | Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Jazyková podpora | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| Přednastavená IP adresa | DHCP (Auto) | |
| Přednastavené přihlašovací jméno | admin | |
| Přednastavené heslo | admin | |
| HTTP port | 80 | |
| RTSP port | 554 | |
| RTSP adresa | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Ovládací port | 34567 | |
| Konfigurační program | Partizan | |
| Monitorovací program | Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Mobilní aplikace (podpora) | Partizan | |
| Protokol integrace | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Rozhraní | | |
| Rozlišení zobrazení | 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1024x768 | |
| Video | Vstup | - |
| | Výstup | 1xVGA, 1xHDMI |
| Audio | Vstup | - |
| | Výstup | 1xTRS(3.5mm) |
| Alarm | Vstup | - |
| | Výstup | - |
| PTZ kontrol, port/podpora protokolu | Network | |
| USB | 2xUSB2.0 | |
| Interní SATA, kusů, max velikost v Tb | 1x8 | |
| Externí SATA, kusů, max velikost v Tb | - | |
| Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb | - | |
| HDD mód | Single HDD | |
| Chytré funkce | | |
| Kanálu/funkcí | Detekce osob / Detekce pronikání člověka do perimetru/ Detekce překročení čáry člověkem/ Detekce obličeje. Touto AI dokážou fungovat jen s IP kamerami Cloud-série | |
| Rozměry | | |
| Velikost v mm | 255x215x45 | |
| Váha v gramech | 590 | |
| Vstupy | | |
| Příslušenství | Optická myš | + |
| | Adaptér napájení | + |
| | IR ovládání | - |
| Napájení | DC12V, 2A | |
| PoE/třída | - | |
| Materiál těla - plast/kov | -/+ | |
| Materiál předního panelu - plast/kov | +/- | |
| Pracovní teplota, °C | 0 - +50 | |
| Záruka, v letech | 3 | |