



- IP videorekordér
- 16-kanálové nahrávání
- Vestavěná podpora 4 kanálů POE
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan  
<http://apps.partizan.global>



| System  |   |  |
|---|---|--|
| Model   | NVD-411   |  |
| Verze   | POE v5.0 Cloud  |  |
| SKU   | 1894  |  |
| Maximální počet připojených kamer (max/min rozlišení) | 16/16   |  |
| Operační systém                                       | Embedded Linux  |  |
| Simultánní multikanálový záznam v reálném čase        | +   |  |
| Zpětné přehrávání                                     | +   |  |
| Přístup přes internet                                 | +   |  |
| Zálohování na USB                                     | +   |  |
| Nahrávání   |   |  |
| Záznam, kanál x rozlišení @ fps                       | 16x8Mp@25, 16x5Mp@25, 16x2Mp@25   |  |
| Ukládání záznamů na HDD*/přes síť                     | +/+   |  |
| Komprese videa  | H.264/H.265   |  |
| Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)      | Video H.264   | ~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1) |
|   | Video H.265   | ~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)  |
|   | Audio   | 0.69Gb   |
| <b>Pozor! Harddisk není součástí balení!</b>          |   |  |
| Přehrávání  |   |  |
| Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps  | 1x8Mp@25, 1x5Mp@25, 1x2Mp@25  |  |
| Způsob zálohování, síť / USB                          | +/+   |  |
| Počet kamer na monitorů                               | 1/2/4/6/8/9/16  |  |
| Záznamové režimy                                      | Ruční   | +  |
|   | Alarm   | +  |
|   | Detekce pohybu  | +  |
|   | Podle času a data   | +  |
| Audio   |   |  |
| Komprese zvuku  | G.711A  |  |
| Dvoukanálový zvuk                                     | +   |  |
| Síť   |   |  |
| Konektor sítě   | RJ-45 (10/100Base-T)  |  |
| Síťové funkce   | Partizan Mac/IPFilter/DDNS/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP  |  |
| Jazyková podpora                                      | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech   |  |
| Přednastavená IP adresa                               | <b>DHCP (Auto)</b>  |  |
| Přednastavené přihlašovací jméno                      | <b>admin</b>  |  |
| Přednastavené heslo                                   | <b>admin</b>  |  |
| HTTP port   | 80  |  |
| RTSP port   | 554   |  |
| RTSP adresa   | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?   |  |
| Ovládací port   | 34567   |  |
| Konfigurační program                                  | Partizan  |  |
| Monitorovací program                                  | Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS  |  |
| Mobilní aplikace (podpora)                            | Partizan  |  |
| Protokol integrace                                    | Partizan SDK, ONVIF 2.4+  |  |
| Rozhraní  |   |  |
| Rozlišení zobrazení                                   | 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768   |  |
| Video   | Vstup   | -  |
|   | Výstup  | 1ch VGA, 1ch HDMI  |
| Audio   | Vstup   | -  |
|   | Výstup  | 1ch TRS (3.5mm)  |
| Alarm   | Vstup   | -  |
|   | Výstup  | -  |
| PTZ kontrol, port/podpora protokolu                   | Network   |  |
| USB   | 2xUSB2.0  |  |
| Interní SATA, kusů, max velikost v Tb                 | 1x8   |  |
| Externí SATA, kusů, max velikost v Tb                 | -   |  |
| Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb                | -   |  |
| HDD mód   | Single HDD  |  |
| Chytré funkce   |   |  |
| Kanálů/funkcí   | Detekce osob / Detekce pronikání člověka do perimetru/ Detekce překročení čáry člověkem/ Detekce obličeje. <b>Touto AI dokážou fungovat jen s IP kamerami Cloud-série</b> |  |
| Rozměry   |   |  |
| Velikost v mm   | 255x225x45  |  |
| Váha v gramech  | 690   |  |
| Vstupy  |   |  |
| Příslušenství   | Optická myš   | +  |
|   | Adaptér napájení  | +  |
|   | IR ovládání   | -  |
| Napájení  | DC48V, 2A   |  |
| PoE/třída   | 4*RJ45/0  |  |
| Materiál těla - plast/kov                             | -/+   |  |
| Materiál předního panelu - plast/kov                  | +/-   |  |
| Pracovní teplota, °C                                  | 0 - +50   |  |
| Záruka, v letech                                      | 3   |  |

\*Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní proces zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho softwaru