



- Rozlišení 3.0 Mp
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Podpora SD karet
- Ovládání otáčení a náklonu
- SMD IR LED
- Podpora technologie Wireless connect
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPH-2SP-IR	
Verze	v1.1	
SKU	1948	
Snímač		
Senzor	1/2.7" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, µm	3.0x3.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 3Mp@12 NTSC: 3Mp@12
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 800x448@12 NTSC: 800x448@12
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.01	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
	Expoziční mód, s	Auto
Přenosová rychlost, kb/s	Manual	0.256-65.536
	Konstantní	1024-8192
Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best	
	*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu	
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	89
	vertikálně	58
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání	Otáčení, °	355
	Náklon, °	120
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤10	
Počet LED, kusů	6, SMD	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	-	
Bezdrátový standart / Frekvence, GHz	802.11(b/g/n) / 2.4	
Podporovaný typ šifrování	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	100
	Tělo	Ø70x100
	Konzole	-
Váha, g	360	
Vstupy		
Napájení	DC5V, A	1.5
	PoE Class/W	-
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Paměťová karta	MicroSD (≤64Gb)	
Příslušenství	Napájecí zdroj 5V/1.6A kabel 2.5m	
Materiál těla, plast/kov	+/-	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	44	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	+10 - +50	
Záruka, v letech	3	