



- Hybridní AHD DVR
- 4 kanály
- Podpora formátů AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Podpora rozlišení 8.0Mpx formátu AHD
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení Partizan MAC

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global/>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



| Systém | | |
|--|---|--|
| Model | ADF-14S | |
| Verze | UltraHD v6.0 | |
| SKU | 1892 | |
| Maximální počet připojených kamer | 4 | |
| Operační systém | Embedded Linux | |
| Simultánní multikanálový záznam v reálném čase | + | |
| Zpětné přehrávání | + | |
| Přístup přes internet | + | |
| Zálohování na USB | + | |
| Formáty | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP | |
| Nahrávání | | |
| Záznam, kanál x rozlišení @ fps | AHD | 4xAHD 4K-N@17, 4xAHD 5.0Mp@25, 4xAHD-H@25 |
| | AHD + IP | 4xAHD 4K-N@17+4x5.0Mp@25 |
| | IP | 16x5.0Mp@8, 16x2.0Mp@20 |
| Ukládání záznamů na HDD*/přes síť | + / + | |
| Komprese videa | H.264(HighProfile)/H.265 | |
| Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den) | Video H.264 | ~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1) |
| | Video H.265 | ~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1) |
| | Audio | 0.69Gb |
| Pozor! Harddisk není součástí balení! | | |
| Přehrávání | | |
| Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps | AHD | 4xAHD 4K-N@17, 4xAHD 5.0Mp@25, 4xAHD-H@25 |
| | AHD + IP | 2xAHD 4K-N@17, 2xIP 5.0Mp@25 |
| | IP | 1x5.0Mp@8, 1x2.0Mp@20 |
| Způsob zálohování, síť / USB | + / + | |
| Počet kamer na monitorů | 1/4 | |
| Záznamové režimy | Ruční | + |
| | Alarm | + |
| | Detekce pohybu | + |
| | Podle času a data | + |
| Audio | | |
| Komprese zvuku | G.711A | |
| Dvoukanálový zvuk | + | |
| Síť | | |
| Konektor sítě | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Síťové funkce | Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP | |
| Jazyková podpora | Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian | |
| Přednastavená IP adresa | DHCP (Auto) | |
| Přednastavené přihlašovací jméno | admin | |
| Přednastavené heslo | admin | |
| HTTP port | 80 | |
| RTSP port | 554 | |
| RTSP adresa | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Ovládací port | 34567 | |
| Konfigurační program | Partizan, WEB Interface (IE) | |
| Monitorovací program | Partizan | |
| Mobilní aplikace (podpora) | Partizan | |
| Protokol integrace | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S) | |
| Rozhraní | | |
| Rozlišení zobrazení | 3840x2160; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 | |
| Video | Vstup | 4ch BNC |
| | Výstup | 1ch VGA, 1ch HDMI |
| Audio | Vstup | 1ch RCA |
| | Výstup | 1ch RCA |
| Alarm | Vstup | - |
| | Výstup | - |
| PTZ kontrol, port/podpora protokolu | 1xRS485 / Pelco P/D | |
| USB | 2xUSB2.0 | |
| Interní SATA, kusů, max velikost v Tb | 1x8 | |
| Externí SATA, kusů, max velikost v Tb | - | |
| Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb | - | |
| Chytré funkce | | |
| Kanály/funkcí | 4 kanály: Detekce osob | |
| Rozměry | | |
| Velikost v mm | 255x225x45 | |
| Váha v gramech | 600 | |
| Vstupy | | |
| Příslušenství | Optická myš | + |
| | Adaptér napájení | + |
| | IR ovládání | - |
| Napájení | DC12V, A | 3.0 |
| | PoE/trída | - |
| Materiál těla - plast/kov | -/+ | |
| Materiál předního panelu - plast/kov | +/- | |
| Pracovní teplota, °C | 0 - +55 | |
| Záruka, v letech | 3 | |