



- Kamera AHD/TVI/CVI/AVBS
- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- SMD IR LED do 30m
- Ochrana IP66
- Tříosá montáž
- OSD menu

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



IP Kamera		
Model	CDM-VF37H-IR	
Verze	SuperHD Starlight	
Vestavěné OSD menu	+	
Ovládání integrovaného OSD menu	Joystick kabelový	+
	UTC ovladač	-
Snímač		
Sensor	1/2.8" Sony Starlight	
Velikost Pixel v µm	2.0x2.0	
Rozlišení, bodů@fps	PAL	AHD-H: 5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI: 5Mp(2592x1944)@20fps
		CVI: 4Mp(2592x1520)@25fps
		Analog: 1300TVL
	NTSC	AHD-H: 5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI: 5Mp(2592x1944)@20fps
		CVI: 4Mp(2592x1520)@30fps
		Analog: 1300TVL
Denní/ noční mód	Auto	+
	Barevně	+
	Černobíle	+
Citlivost v Luxech	0.01	
Video - funkce	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Obrazový výstup	1Vpp, 75Ω	
Expoziční čas, s	Auto	+
	Manual	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Optika		
Ohnisko, mm	2.8-12	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	89-26
	vertikálně	58-15
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	+/-	
IR LED přívít		
Dosvit, m	≤30	
Počet LED, kusů.	24, SMD	
Úhel přívítu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	90
	Tělo	Ø130x90
	Konzole	-
Váha, g	700	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	