



- Kamera AHD+XVI+TVI+CVI+CVBS
- Rozlišení 2.0 Mp
- IR LED
- Ochrana IP44
- Třísosá montáž
- OSD menu

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan  
<http://apps.partizan.global>



IP Kamera			
Model	CDM-223S-IR		
Verze	FullHD v2.0		
SKU	2533		
Vestavěné OSD menu	+		
Ovládání integrovaného OSD menu	Joystick kabelový	-	
	UTC ovladač	+	
Snímač			
Sensor	1/2.7" FullHD CMOS		
Velikost Pixel v $\mu\text{m}$	2.8x2.8		
Rozlišení, bodů@fps	PAL	AHD-H:	1920x1080@25fps
		XVI:	1920x1080@25fps
		TVI:	1920x1080@25fps
		CVI:	1920x1080@25fps
		Analog:	1300TVL
	NTSC	AHD-H:	1920x1080@30fps
		XVI:	1920x1080@30fps
		TVI:	1920x1080@30fps
		CVI:	1920x1080@30fps
		Analog:	1300TVL
Denní/ noční mód	Auto	+	
	Barevně	+	
	Černobíle	+	
Citlivost v Luxech	0.01		
Video - funkce	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks		
Dynamický rozsah WDR, dB	72		
S/N poměr, dB	48		
Obrazový výstup	1Vpp, 75 $\Omega$		
Expoziční čas, s	Auto	+	
	Manual	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Optika			
Ohnisko, mm	2.8		
Citlivost, F	1.4		
Zorný úhel, °	horizontálně	89	
	vertikálně	58	
Typ optiky	asférická	-	
	sférická	+	
Montážní závit	M12		
Ovládání, Manual/Auto	-		
IR LED přisvit			
Dosvit, m	$\leq 20$		
Počet LED, kusů.	18, SMD		
Úhel přisvitu, °	60		
Vlnová délka, nm	850		
IR filter, Manual/Auto	-/+		
Rozměry			
Velikost, mm	Celková délka	67	
	Tělo	$\varnothing 90 \times 67$	
	Konzole	-	
Váha, g	150		
Vstupy			
Napájení	DC12V, A	0.4	
Alarm	Vstup	-	
	Výstup	-	
Materiál těla, plast/kov	+/-		
Materiál konzole, plast/kov	-		
IP rating	44		
IK rating	-		
Operační teplota, °C	+10 - +50		
Záruka, v letech	3		