



- Hybridní AHD DVR
- 4 kanály
- Podpora formátů AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Podpora rozlišení 5.0Mp formátu AHD
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení Partizan MAC

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global/>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Systém		
Model	ADM-44U	
Verze	SuperHD v5.3	
SKU	2621	
Maximální počet připojených kamer	4	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
Formáty	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	AHD	4x5M-N@25, 4x4M-N@25, 4xAHD-H@25
	AHD + IP	4x5M-N@25+2x2Mp@25
	IP	16x2Mp@25, 8x5.0Mp@25
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/-	
Kompresce videa	H.264/H.265	
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)	Video H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Video H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Audio	0.69Gb
<b>Pozor! Harddisk není součástí balení!</b>		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	AHD	2x5M-N@25, 2x4M-N@25, 2xAHD-H@25
	AHD + IP	2x5M-N@25, 2x2Mp@25
	IP	2x2Mp@25, 1x5Mp@25
Způsob zálohování, síť / USB	+/-	
Počet kamer na monitorů	1/4	
Záznamové režimy	Podle času a data	Pravidelné / Detekce pohybu / Alarm
	Ruční	+
	Vypnut	+
Audio		
Kompresce zvuku	G.711A	
Dvoukanálový zvuk	+	
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP	
Jazyková podpora	Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian	
Přednastavená IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přednastavené přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Přednastavené heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan, WEB Interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video	Vstup	4ch BNC
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	1ch RCA
	Výstup	1ch RCA
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	-	
USB	2xUSB1.1	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x8	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Rozměry		
Velikost v mm	210x200x49	
Váha v gramech	900	
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení	DC12V, A	2.0
	PoE/trída	-
Materiál těla - plast/kov	+/-	
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-	
Pracovní teplota, °C	0 - +55	
Záruka, v letech	3	

\*Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní proces zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho softwaru