



DS-PWA96-M2H-WE


HIKVISION AX PRO - ústředny


AX PRO Bezdrátová ústředna, 96 vstupů, 3G+4G (2xSIM)

Frekvence: 868 MHz, komunikace: Wi-Fi, TCP/IP, 3G+4G (2x SIM), vestavěná čtečka bezdrátových přívěšků (karet), integrované úložiště pro až 4 IP kamery (4x 7s klip) na desce, obousměrná bezdrátová komunikace s šifrováním AES-128, bezdrátový protokol nové generace: Tri-X a Cam-X, rádiový přenos na dlouhé vzdálenosti až 2 000 m, 96 bezdrátových vstupů – až 96 připojitelných bezdrátových detektorů, až 48 připojitelných bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 4 opakovače, 6 sirény, 8 čteček a klávesnic. 16 vstupů pro připojení drátových detektorů s volitelnými EOL rezistory. Podpora režimů NC/NO, EOL (jednoduché vyvážení), DEOL NC/NO (dvojitě vyvážení). Podpora dual zón, připojení celkově až 32 drátových detektorů. Dual zóna v režimu EOL, 2.2k? jeden detektor, 8.2k? druhý. 2 reléové výstupy dálkového ovládání (Alarm, Zastřežit, Odstřežit, Ztišit alarm, Porucha, Ruční, Plán) - Puls 5s - 10min/západka. 2 výstupy pro napájení senzorů a sirén, max. 12 VDC/ 1A (celkově). Podpora 46 uživatelů, konfigurace prostřednictvím Hik-Connect / Hik-ProConnect / Webový portál / iVMS4200 / Konvergenční cloud, až 32 podsystémů (oblastí), oznámení výstrah prostřednictvím zpráv nebo telefonních hovorů (jeden slot pro SIM kartu), možnost diagnostiky prostřednictvím aplikace nebo webového rozhraní, aplikace Hik-Connect a Hik-ProConnect - mobilní aplikace pro Android a iOS včetně Push video z kamery Hikvision a živého zobrazení videa. Odesílání videa z alarmových událostí e-mailem a aplikací. Automatický časovač zapnutí / vypnutí, vynucené zapnutí otevřených zón, LED indikátor pro indikaci stavu systému, podpora hlasových pokynů, vestavěný reproduktor, výstup RS-232, prostor pro záložní akumulátor 12V/7Ah (doba zálohování až 36 hodin), pracovní teplota: -10 až +40°C, rozměry: 261 x 199 x 86mm, hmotnost: 975g. Splňuje normu ČSN EN 50131-1 stupeň zabezpečení 2. Akumulátor 12V/7Ah není součástí balení.



Výrobce/značka: **HIKVISION**

 261 x 199 x 86mm

 -10 až +40°C

 2-nízké/střední

Objednávací kód: **2201-050**

Technické parametry

Typ zařízení:	ústředna zabezpečovacího systému v krytu	Počet vstupů:	16 - podpora režimů NC/NO, EOL (jednoduché vyvážení), DEOL NC/NO (dvojitě vyvážení)
Max. počet zón:	Až 48 připojitelných bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 4 opakovače, 6 sirény, 8 čteček a klávesnic	Max. počet PGM výstupů v systému:	2
Max. počet bezdrátových detektorů:	96	Počet výstupů:	2 - pro napájení senzorů a sirén, max. 12 VDC/ 1A (celkově)

Max. počet uživatelů:	46
Max. počet oblastí (sekcí):	32 podsystémů
Počet kalendářů:	automatický časovač zapnutí / vypnutí
Napájení:	230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II

Záložní akumulátor:	není součástí - prostor pro záložní akumulátor 12V/7Ah (doba zálohování až 36 hodin)
Provedení krytu:	plast
Barva krytu:	bílá

Příslušenství

AKKU SMART 12V/7Ah (objednáací kód 0703-110) - zálohování EZS, životnost 3-5 let