



DS-PR1-WE

HIKVISION AX PRO - ústředny

Repeater (AX PRO) - Opakovač signálu k rozšíření dosahu vysokofrekvenčního kanálu při přenosu poplachové události

Komunikační protokol: 868 MHz, bezdrátové protokoly Tri-X a Cam-X, více metod registrace, automatické párování i PIRCAM párování, obousměrná bezdrátová komunikace, automatické připojení, RF vzdálenost až 1600m pro detektory, RF vzdálenost až 800m pro PIRCAM, 2x tamper, sériový port: 2x pro účely ladění, napájení: vestavěný akumulátor nebo 100VAC to 240VAC, obsahuje akumulátor (doba zálohy až 35hodin), pracovní teplota: -10 °C to +55 °C, rozměry: 150 × 150 × 25mm, hmotnost: 372g, instalace na stěnu. Opakovač neopakuje signál jiného opakovače, pouze ústředny, tzn. nelze protáhnout délku signálu umístěním více opakovačů za sebou.



- 150 × 150 × 25 mm
- vnitřní, -10 °C to 55 °C
- 2-nízké/střední



Výrobce/značka: **HIKVISION**

Objednací kód: **2201-061**

Technické parametry

Typ modulu:	bezdrátový opakovač signálu	Funkce:	automatické párování i PIRCAM párování, obousměrná bezdrátová komunikace
Napájení:	240VAC	Porty:	2x sériový port pro účely ladění
Záložní akumulátor:	vestavěný akumulátor se zálohováním až 35 hodin	Tamper:	přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci
Frekvence:	868 MHz, protokol Tri-X a Cam-X, šifrování AES-128	Provedení krytu:	plast
Dosah signálu:	až 1600 m pro detektory a 800 m pro PIRCAM (volný terén)	Barva krytu:	bílá